Prestandadeklaration

Q34UL-200-CPR-2021/10/26-SV

PRODUKT	
Typbeteckning	Q-34UL
Avsedd användning	Uppvarmning av rum
TILLVERKARE	
Namn	Nordpeis AS
Adress	Gjellebekkstubben 11, 3420 Lierskogen, Norge
KONTROLL	
Enligt AVCP	System 3
Europastandard	EN 16510-2-2:2022
Test institutt	Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625 har utfört kontroll av deklarerad prestanda och utfädrat test rapport no. RRF - 29 21 5774

DEKLARERAT PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	**Prestanda**	**Harmoniserad teknisk specifikation**
Brandsäkerhet vid installation till skorstenen	T 400 G	EN 16510-2-2:2022
Minsta avstånd till brännbart material	d_B= 176 mm d_F= 0 mm d_C= 20 mm d_R= 0 mm d_S= 360 mm d_L= 0 mm d_P= 1000 mm s= 100 | 0 | 30 + 100 | 0 mm Kalciumsilikat Övriga säkerhetsavstånd enligt inst.anvisningen	
Data vid nominell värmeeffekt :		
Utsläpp : Kolmonoxid vid 13% O_2 Kväveoxider vid 13% O_2 Organiska gasformiga föreningar vid 13% O_2 Partiklar vid 13% O_2	 CO: 1250 mg / m³ NOx: 200 mg / m³ OGC: 120 mg / m³ PM: 40 mg / m³	
Rökgastemperatur vid rökstos	334 °C	
Minsta rökgasdrag	12 Pa	
Rökgasmassflöde	7,3 g/s	
Rumsvärmeeffekt	8,0 kW	
Verkningsgrad	80,0 %	
Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning	70,0 %	
Vatten värmeeffekt	NPD	
Elektrisk strömförbrukning	NPD	
Data för värmeeffekt vid dellast :		
Utsläpp : Kolmonoxid vid 13% O_2 Kväveoxider vid 13% O_2 Organiska gasformiga föreningar vid 13% O_2 Partiklar vid 13% O_2	 NPD NPD NPD NPD	
Rökgastemperatur vid rökstos	NPD	
Minsta rökgasdrag	NPD	
Rökgasmassflöde	NPD	
Rumsvärmeeffekt	NPD	
Verkningsgrad	NPD	
Vatten värmeeffekt	NPD	
Elektrisk strömförbrukning	NPD	
Energieffektivitetsindex	106	
Energieffektivitetsklass	A	
Miljömässig hållbarhet	NPD	
Energianvändning i standbyläge	NPD	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Stian Varre, CEO Nordpeis AS
Lierskogen, 21.11.2025